

ZAHRADNÍ UDÍRNA

STAVBA - OBSLUHA - GARANCE

Zahradní udírna je složena z pěti základních prvků.

Základová deska, spodní betonový díl s topeništěm, střední deska, díl udírny s dvířky a plechová stříška s klapkou odtahu.

MONTÁŽ:

- Na zpevněný podklad položíme základovou desku.
- Na ni dáme spodní betonový díl, do kterého zasuneme plechové topeniště
- Na otvor v horní části topeniště posadíme hranatý kouřovod.
- Na díl topeniště položíme středovou desku s otvorem, do které ústí kouřovod.
- Na středovou desku dáme díl udírny s plechovými dvířky a teploměrem.
- Na udírnu položíme plechovou stříšku, kterou upevníme dvěma šrouby.
- Přes hranatý otvor ve středové desce umístíme tzv. rozvaděč přímého proudění, který nám zabezpečí rovnoměrnou teplotu v celém prostoru udírny.

PŘI UZENÍ DODRŽUJEME TYTO ZÁSADY:

- Při rozdělávání ohně je v počátku možno použít i měkké dřevo.
- K uzení používáme výhradně dřevo tvrdé z listnatých stromů (dub, buk, javor, švestka, břiza apod).
- Pokrm určený k uzení zavěste na dřevěnou tyčku, kterou zasunete do drážek pod plechovou stříškou levé a pravé strany udírny.
- Dbejte na to, aby z uzeného pokrmu nedocházelo k odkapávání omastku.

POZOR:

- Dvířka topeniště a dvířka udírny jsou při provozu horké.
- Teploměr je nutno v zimních měsících odmontovat. Mohlo by dojít k jeho poškození.

VAROVÁNÍ:

- Při rozčlívání ohně nepoužívejte lih benzin a podobně těkavé kapaliny.

GARANCE:

- Na materiál a funkci poskytujeme záruku 24 měsíců.