



UKÁZKA MONTÁŽE



1. Kompletní dodávka krbu



2. Krb po odstranění ochranné fólie



3. Položení základové desky na vyrovnanou plochu



4. Postavení spodní bočnice



5. Postavení spodní zadní desky



6. Postavení spodní druhé bočnice



7. Zasunutí police



8. Usazení pracovní desky



9. Postavení horní zadní desky



10. Postavení horní bočnice



11. Postavení horní druhé bočnice



12. Uložení rámu nerezového popelníku



13. Usazení ochranného nerezového plechu na hraně topeniště



14. Osazení ohniště šam. plátky



15. Vložení litinového roštu do topeniště



16. Zasunutí nerezového popelníku



17. Zasunutí grilovacího roštu



18. Osazení krbu střechou



VYSVĚTLENÍ FUNKCE "V-ZÁŘEZU"

Svislý "V-zářez" v zadní straně pracovní desky některých krbů vymezuje oblast řízené dilatační trhliny. Vlasová trhlina se vytvoří již během přepravy nebo po zatopení v krbu a slouží k uvolnění nežádoucího napětí v pracovní desce. Tato "trhlina" má nepravidelný tvar a táhne se od oblasti V-zářezu směrem k otvoru pro popelník, případně končí až na úrovni tohoto otvoru.



ZELENÉ ÚDOLÍ